


DISPENSADOR



SAGAX
BEYOND SAFETY
Produced by SAGAX.



Resistente a las condiciones ambientales tales como agua, polvo o rayos UV.



Perilla dispensadora.




El dispensador contiene tapones de PU, descartables, cónicos.
(Modelo MUTE_3).



Capacidad
500
pares.

Especificaciones:



Aplicable a:



Aplicaciones generales como construcción, industria y logística.

Peso de recipiente almacenador: 378 gramos.
Peso de la base: 306 gramos.
Ancho de la base: 20 cm.
Largo de la base: 32,3 cm.
Base: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno).
Recipiente almacenador: Polietileno de baja densidad.

Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	30.7	32	35.9	37.2	37.3	42.4	43.1	44.6	44.5	32dB
Desviación estándar (dB)	3.8	4.1	4.4	3.4	2.8	2.8	4.1	4.4	3.1	
Valor de Protección	26.9	27.9	31.5	33.8	34.5	34.5	39	40.2	41.4	

AS/NZS
SLC(80): 22dB
CLASE 4

32dB
NRR

DISPENSADOR RECARGABLE DE TAPONES CON O SIN BASE

Normativa y certificaciones aplican al **Tapón MUTE_3**, no al dispensador.



Normativas aplicables:
29 CFR 1910.95 Exposición
laboral al ruido



S3.19-1974



EN 352-2:2002
SNR 35dB

AS/NZS 1270:2002



Australian Standard